

## PARA TODAS LAS TELAS

## **OPCIÓN**

## **CERTIFICACIONES**







CARACTERÍSTICAS	<b>ESPECIFICACIONES</b>	NORMAS
COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN	ISO 1833
LIGAMENTO	SARJA 2X2	ISO 7211-1
NÚMERO HILO (NE)	URDIMBRE 70/2 TRAMA 70/2	ISO 7211-5
ANCHO TOTAL / ANCHO ÚTIL (CM/CM) (+/- 1CM)	147 / 151	ISO 5025
NÚMERO MÍNIMO DE HILOS POR CM	URDIMBRE 52 TRAMA 32	ISO 7211-2
PESO (G/M²) / (G/ML) (+/- 3%)	167 / 252	ISO 3801
MANTENIMIENTO	₩ P X ★	ISO 3758:2012

PROPRIEDADES	<b>ESPECIFICACIONES</b>	NORMAS
РН	6-8	ISO 3071
RESISTANCIA POR TRACCIÓN (N)	URDIMBRE >500 TRAMA >300	ISO 13934-2
DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA (MM)	<u>-</u>	ISO 13936-2
RESISTANCIA A LA ABRASIÓN GARANTIZADA MARTINDALE (Nº DE VUELTAS)	40 000	ISO 12947-2
MÍNIMO DE ATORNILLADO + NOTA DE QUEMADO (RECUADRO - NOTA 1-5)	-	ISO 12945-1
ESTABILIDAD DEL LAVADO (%)	URDIMBRE <3 TRAMA <3	ISO 5077
SPRAY TEST	5/5	ISO 4920

TINTURAS	<b>ESPECIFICACIONES</b>	NORMAS
TIPO DE TINTE	TEJIDO TEÑIDO	
RESISTENCIA DE LA TINTE A LUZ SOLAR	3,5	ISO 105-B02
R.T. A LAVADO DOMÉSTICO	4,5	ISO 105-C06
R.T. A FROTE SECO	4,5	ISO 105-X12
R.T. A FROTE HUMEDO	4,5	ISO 105-X12

Código aduanero : 5208430000 Oekotex nº : TP015138047 Origen : Taïwan